

## 1 Газовая плита

- Убедитесь, что все краны закрыты.
- После этого полностью откройте кран на газопроводе.
- Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Горение газа нормально, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое.
- По окончании пользования горелкой закройте её краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе перед плитой.
- Перед использованием духовым шкафом: проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.
- Поднесите горящую спичку к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки.
- Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки.
- Нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами.
- Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать её для обогрева помещения.
- Недопустимо заливание горелок жидкостями.
- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых лиц и лиц в нетрезвом виде.

## 2 Газовый баллон

- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- Осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания. Заполнение баллонов газом должно быть не более 85% от объема баллона.



## 3 Дымоход

- Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в многоквартирных домах - управляющей компанией, а в жилых домах - собственником.
- Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится не реже 3 раз в год в течение отопительного периода.
- Причиной нарушения тяги могут стать завалы дымоходов, обмерзание оголовков труб, попадание в них посторонних предметов. Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора или газовой колонки необходимо проверить тягу.
- При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов категорически запрещается пользоваться газовыми отопительными приборами и газовыми колонками, т.к. возникает опасность отравления угарным газом.
- При проявлении первых признаков отравления угарным газом (ухудшении зрения, снижении слуха, болях в области лба, головокружении) необходимо прекратить пользование газовыми приборами и перекрыть краны к приборам и на приборах. Открыть окна и форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу 04.

## 4 Газифицированная печь

- При их эксплуатации необходимо:
  - держать открытым шибер в печи;
  - не оставлять работающие приборы без присмотра;
  - отключать периодически газогорелочные устройства, чтобы не было перекала и разрушения кладки печей, дымоходов;
  - сообщать о неисправностях работы горелок на газовый участок по месту жительства.

При запахе газа  
ЗВОНИТЬ

**04**

## 5 Проточный газовый водонагреватель

- Помещение, где устанавливается газовая колонка обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.
- Прежде чем разжечь колонку, необходимо проверять тягу в дымоходе, для этого нужно поднести зажженную спичку в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.
- Категорически запрещено пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале!
- Нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке.
- Нельзя использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.